

# Разъемы высокочастотные

## Серия BNC

### Характеристики:

BNC TYPE G-PIN

IMPEDANCE 50/75Ω, FREQUENCY RANGE 0-4/0-1GHz, VOLTAGE RATING AC 500V, WITHSTANDING VOLTAGE AC1500V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE 3.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под пайку  
на RG-58/59/6



Вилка обжимная  
на RG-58/59/6



Гнездо на блок  
под гайку



Гнездо на блок  
крепление 4 винта



T-коннектор  
Г-Г-Г



T-коннектор  
Г-В-Г



I-коннектор



Гнездо на плату



Терминатор



BNC-CR59P



BNC-C59BJ



BNC-J

## Серия SMA

### Характеристики:

SMA TYPE

IMPEDANCE 50Ω, FREQUENCY RANGE 0-18GHz, VOLTAGE RATING AC 335V,  
WITHSTANDING VOLTAGE AC1000V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE  
6.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под обжим  
на кабель RG-58/59/174



Вилка под пайку  
на кабель RG-58/59/174



Розетка под обжим  
на кабель RG-58/59/174



Розетка на блок  
крепление 4 винта



Розетка на блок  
крепление гайка



Розетка на блок  
крепление 2 винта

## Серия N

### Характеристики:

N TYPE G-PIN

IMPEDANCE 50Ω, FREQUENCY RANGE 0-11GHz, VOLTAGE RATING AC1000V,  
WITHSTANDING VOLTAGE AC2500V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE  
3.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под пайку  
на кабель RG-213



Гнездо под пайку  
на кабель RG-213



Гнездо на блок  
крепление гайка



Гнездо на блок  
крепление 4 винта



N-C58P

## Серия F

### Характеристики:

F TYPE

IMPEDANCE 75Ω, FREQUENCY RANGE 0-2GHz, VOLTAGE RATING AC 250V,  
WITHSTANDING VOLTAGE AC500V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE  
5.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 1000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под накрутку  
на кабель RG-58/59



I-коннектор

## Серия TNC

### Характеристики:

TNC TYPE G-PIN

IMPEDANCE 50/75Ω, FREQUENCY RANGE 0-4/0-1GHz, VOLTAGE RATING AC500V, WITHSTANDING VOLTAGE AC1500V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE 3.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под пайку  
на кабель RG-58/59/213



Вилка под обжим  
на кабель RG-58/59/6



Гнездо под обжим  
на кабель RG-58/59



Гнездо под пайку



Гнездо на блок  
крепление 4 винта

## Серия UHF

### Характеристики:

UHF TYPE

IMPEDANCE 50Ω, FREQUENCY RANGE 0-300MHz, VOLTAGE RATING AC 500V, WITHSTANDING VOLTAGE AC1500V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE 3.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под обжим  
на кабель RG-58/59



Розетка на блок  
крепление 4 винта



I-коннектор



Розетка на блок  
крепление гайка



T-коннектор  
Г-В-Г

## Серия Mini UHF

### Характеристики:

MINI UHF G-PIN

IMPEDANCE 50Ω, FREQUENCY RANGE 0-2.5GHz, VOLTAGE RATING AC 335V,  
WITHSTANDING VOLTAGE AC1000V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE  
5.0mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V



Вилка под обжим  
на кабель RG-58/59



Гнездо обжимное  
на кабель RG-58/59



Гнездо на блок  
крепление гайка

## Серия FME

### Характеристики:

FME G-PIN

IMPEDANCE 50Ω, FREQUENCY RANGE 0-3GHz, VOLTAGE RATING AC500V,  
WITHSTANDING VOLTAGE AC1000V ONE MINUTE, CONTACT RESISTANCE  
10mΩ MAX, INSULATION RESISTANCE 5000MΩ MIN AT DC 500V ROTATING  
NIPPLE



**FME-C58P**



**FME-C58J**