BT040AACBHB$

4.0" Color TFT-LCD video module.

TFT LCD:

1. 4.0 inch TFT LCD panel **BT040AANNHH$.**
2. View angle (U/D/L/R):3**5/15/50/50**
3. Resolution: **320*(RGB)*234 (pixels),**
   0.2535 (H) x 0.2640 (V) mm dot pitch.
4. Brightness (cd/m^2): **350cd/m^2** Typical.
5. Contrast Ratio: **350:1**.
6. Active area: **81.12(H)*361.78(V)** mm.
7. Panel Dimension: **93.0(W)**×**73.5(H)**×**3.50(D)**(typ.).

Video Board:

1. Power Requirements: **12.0V DC±10%.**
2. Operating Temperature Range: **0~ +50**℃.
3. Storage Temperature Range: **-10~ +60**℃.
4. Dimension (W x H x T): **73.5*54.6*7.5 mm.**
5. Keyboard (optional): 5 Keys with OSD menu for image quality tuning supported.
6. Input Video: **CVBS*1.**
7. Input impedance: **75Ω.**
8. Video system: **NTSC/PAL/SECAM auto detection.**

Ordering Information:

Part NO.	Option(1) Bracket	Option(2) Host Cable	Option(3) Keyboard(with keyboard cable)
BT040AACBHB352$	V	V	
BT040AACBHB352a$	V	V	V
BT040AACBHB352b$		V	V
BT040AACBHB352c$		V	
BT040AACBHB352d$	V		
BT040AACBHB352e$	V		V
BT040AACBHB352f$			V

Dimension: